

x ñ(© W

- AíAÑ È p 9 - ' + ?&¥#k JG}
- ü+e\$ÄAíAÑ Ö ü#8V È ü 220V F 0 Z #8V ¼ 220V È+e
- 5•1Ñ - = •+X J Ñ - } È _ 1 UDP,WEB,CLI,TLI,SNMP ¼ G A Ö 1y5•1Ñ
- _ 1 ?# 6 PEÄ@ ã é x p 9 x ñ È _ 1FO)· 200G È100G È10G È2.5G ú ;FO)·K - / . D /ë PEÄ
- _ 1 ...4Ö ... A È ...4Ö ü A È ü4Ö ü A465• È 4ô @K.(æ È)B(æ1y J/ý5•5 5 ' }
- _ 1 y5\$ ÔFJf È y4iD Ô È8ç ">• - È y W7-- x1y Ï7-
- _ 1 y56- x OTDR È JD y 0 £ È. Le ? y Ï)- x1y Ï7-
- _ 1CµK'D /ë PEÄ x ñ È Î)à ...D D 400km +e j5 J Ñ PEÄ

x ñ?ô l

| ò | 77 | | | |
|-------------|---|-------------------|--------------------|--------------|
| F ' j (| 442 h 350 h 44 mm | 442 h 350 h 88 mm | 442 h 320 h 220 mm | |
| 1>ö í Ö | 199! (ÈFJE÷ \$ ' 26c - é | | 219! (| |
| J Ñ - } Gy | 4 Z 7 ö - } | 8 Z 7 ö - } | 2 ZK - - } | 20 Z 7 ö - } |
| µ j 0 W Ï6G | 135W | 200W | 400W | |
| Np w - ' } | µ5ž 1 Z | | | |
| +e\$Ä ' ? | µ5ž ü+e\$Ä È F9G} ü #8V DC Ä ü 220V AC Ä #8V DC+220V AC | | | |
| œ\$Y Ö | 10 ~ 50 | | | |
| ^ Ø\$Y Ö | 20 ~ 80 | | | |
| -(\$- Ö | 5% ~ 95%Mž ç | | | |